

**Çıkış Gücü Değerleri**

	Prime <sup>1</sup>	Standby <sup>1</sup>
380-415V, 50Hz	570kVA / 456kW	629 kVA / 503 kW

Yukarıdaki değerler 0.8 güç faktörü için verilmiştir

**Boyutlar & Ağırlıklar**

Uzunluk [mm]	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Kuru [kg]	Yaş [kg]
3650 / 4680	1640 / 1640	2090 / 2500	3680 / 4720	3810 / 4850

Kuru: Motor yağı dahil ağırlık

Yaş: Motor yağı ve soğutma suyu dahil ağırlık

Kabinsiz/Kabinli

**Motor Teknik Bilgileri**

Motor Markası :	DEUTZ
Motor Modeli :	BF8M1015CP-LAG4
Silindir Sayısı/Tipi:	8 / V tip
Zaman:	4
Bore / Stroke [mm] :	132 / 145
Hava Emiş Sistemi :	Turbo şarj - Intercooled
Soğutma Methodu :	Su soğutmalı
Governor Tipi :	Elektronik
Kompresyon Oranı :	16,5 : 1
Hacim [L] :	15,87
Elektrik Sistemi:	24V/Negatif

**Soğutma Sistemi**

50Hz

Soğutma Sistemi Kapasitesi [L] :

130

**Yağlama Sistemi**

Toplam Yağ Hacmi [L] : 48

**Egzoz Sistemi**

50Hz

Maks. İzin Verilen Geri Basınç Değeri [kPa] :

5

**Yakıt Sistemi**

Yakıt Filtresi Tipi : Değiştirilebilir Eleman  
Tavsiye Edilen Yakıt : ASTM-D975-No1 and 2-D

Yakıt Tüketimi [L/sa] :

	110%	100%	75%	50%
Prime	Yük	Yük	Yük	Yük
50Hz	142,0	127,0	89	60

Yakıt Tankı Kapasitesi ( L ) :

Egzoz Gazı Çıkış Sıcaklığı [°C] :

630

**Performans**

50Hz

Motor Devir Değeri [rpm] :

1500

Gross Motor Gücü [kW] :

Prime 480  
Standby 530

**Emiş Sistemi**

Hava Filtresi Tipi :

Değiştirilebilir Elemanlı

(Spesifik gravitenin 0,84 olduğu ve yakıtın BS2869, Class A2 uygun olduğu kabul edilmiştir)

**Alternatör Bilgileri**

Üretici: Stamford - Mecc alte - Falcon

Model :

Yataklama Tipi: Tek

İzolasyon Sınıfı: H

Sargı Adımı: 2/3

Terminal Sayısı: 6

Koruma Sınıfı: IP23

Verim: 95 %

Gerilim Regülasyonu (Durağan Hal için): 1.0%

Toplam Harmonik Bileşen Değeri: 4.0%

Görünen güç [kVA]: 660

**Seçenekler**

Anka, güç ihtiyacınızı karşılayacak olan jeneratörleriniz için aşağıdaki butik çözümleri sunmaktadır.

Seçenekler:

\* Değişik speklerde ses izolasyon kabinleri

\* Senkronizasyon ve "soft" transfer kontrol panelleri

\* "PLC"li otomasyon sistemleri

\* Değişik ses seviye düşümlerine sahip egzoz susturucuları

Standart ve opsiyon ürünlerle ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen

ANKA ile iletişime geçiniz veya [www.ankajenerator.com](http://www.ankajenerator.com) adresini

ziyaret ediniz.

**1- Standby Güç:** Şebekenin kesilmesi durumunda, değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. Aşırı yüklemeye izin verilmez ve yıllık çalışma saati 500 saat ile sınırlıdır.

**Standard Ortam Şartları:** Belirtilen değerler 25°C ortam sıcaklığı, deniz seviyesinden 100mt yükseklik ve 30% bağıl nem için verilmiştir.