

**Çıkış Gücü Değerleri**

	Prime <sup>1</sup>	Standby <sup>2</sup>
380-415V, 50Hz	42 kVA / 33.6 kW	47 kVA / 37.6 kW

Yukarıdaki değerler 0.8 güç faktörü için verilmiştir

**Boyutlar & Ağırlıklar**

Uzunluk [mm]	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	Kuru [kg]	Yaş [kg]
1750 / 2190	1000 / 1000	1120 / 1450	835 / 1135	

Kuru: Motor yağı dahil ağırlık

Yaş: Motor yağı ve soğutma suyu dahil ağırlık

Kabinsiz/Kabinli

**Motor Teknik Bilgileri**

Motor Markası :	Weichai
Motor Modeli :	WP 4,3D38E2
Silindir Sayısı/Tipi:	4 / Sıralı tip
Zaman:	4
Bore / Stroke [mm] :	105 x 125
Hava Emiş Sistemi :	Doğal emişli
Soğutma Methodu :	Su soğutmalı
Governor Tipi :	Mekanik
Kompresyon Oranı :	17,5 : 1
Hacim [L] :	4,33
Elektrik Sistemi:	12V/Negatif

**Soğutma Sistemi**

50Hz

60Hz

Soğutma Sistemi Kapasitesi [L] :

-

**Yağlama Sistemi**

Toplam Yağ Hacmi [L] :	11
------------------------	----

**Egzoz Sistemi**

50Hz

Maks. İzin Verilen Geri Basınç Değeri [kPa] :

12

**Yakıt Sistemi**

Yakıt Filtresi Tipi :	Değiştirilebilir Eleman			
Tavsiye Edilen Yakıt :	ASTM-D975-No1 and 2-D			
Yakıt Tüketimi [L/sa] :				
	110%	100%	75%	50%
Prime	Yük	Yük	Yük	Yük
50Hz	12,3	10,5	7,8	5,9

Egzoz Gazı Çıkış Sıcaklığı [°C] :

500

**Performans**

50Hz

Motor Devir Değeri [rpm] :

1500

Gross Motor Gücü [kW] :

Prime

38 kW

Standby

42 kW

Yakıt Tankı Kapasitesi (L) :

90

**Emiş Sistemi**

Hava Filtresi Tipi :

Değiştirilebilir Elemanlı

(Spesifik gravitenin 0,84 olduğu ve yakıtın BS2869, Class A2 uygun olduğu kabul edilmiştir)

**Alternatör Bilgileri**

Üretici:	Stamford - Mecc alte - Falcon
Model :	
Yataklama Tipi:	Tek
İzolasyon Sınıfı:	H
Sargı Adımı:	2/3
Terminal Sayısı:	12
Koruma Sınıfı:	IP23
Verim:	87.2%
Gerilim Regülasyonu (Durağan Hal için):	1.0%
Toplam Harmonik Bileşen Değeri:	4.0%
Görünen güç [kVA]:	48

**Seçenekler**

Anka, güç ihtiyacınızı karşılayacak olan jeneratörleriniz için aşağıdaki butik çözümleri sunmaktadır.

Seçenekler:

\* Değişik speklerde ses izolasyon kabinleri

\* Senkronizasyon ve "soft" transfer kontrol panelleri

\* "PLC"li otomasyon sistemleri

\* Değişik ses seviye düşümlerine sahip egzoz susturucuları

Standart ve opsiyon ürünlerle ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen

ANKA ile iletişime geçiniz veya [www.ankajenerator.com](http://www.ankajenerator.com) adresini

ziyaret ediniz.

1-Prime Güç: Belirtilen güç değeri, değişken yük altında sürekli çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. Yıllık çalışma saati olarak bir sınır yoktur ve her 12 saatte bir 10% aşırı yüklemeye yapılabilir.

2-Standby Güç: Şebekenin kesilmesi durumunda, değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücü olarak tanımlanmıştır. Aşırı yüklemeye izin verilmez ve yıllık çalışma saati 500 saat ile sınırlıdır.

Standard Ortam Şartları: Belirtilen değerler 25°C ortam sıcaklığı, deniz seviyesinden 100mt yükseklik ve 30% bağıl nem için verilmiştir.